

Hydro Alumínio Portalex, S.A.

Uw _coeficiente de transmissão térmica de janelas Série de batente BTF					
Tipo de vidro	Ug (W/m².K)	BTF			
		Uf = 7,0 W/m².K			
		Janela 2 folhas com 1200x1200	Janela 2 folhas com 1800x1200	Janela 2 folhas com 1700x2030	Janela 2 folhas com 2200x2200
Duplo ou triplo	3,3	4,8	4,5	4,6	4,4
	3,2	4,8	4,5	4,5	4,3
	3,1	4,7	4,4	4,5	4,2
	3,0	4,6	4,3	4,4	4,2
	2,9	4,6	4,3	4,3	4,1
	2,8	4,5	4,2	4,3	4,0
	2,7	4,5	4,1	4,2	3,9
	2,6	4,4	4,0	4,1	3,9
	2,5	4,3	4,0	4,1	3,8
	2,4	4,3	3,9	4,0	3,7
	2,3	4,2	3,8	3,9	3,7
	2,2	4,2	3,8	3,9	3,6
	2,1	4,1	3,7	3,8	3,5
	2,0	4,0	3,6	3,7	3,4
	1,9	4,0	3,6	3,7	3,4
	1,8	3,9	3,5	3,6	3,3
	1,7	3,9	3,4	3,5	3,2
	1,6	3,8	3,4	3,5	3,1
	1,5	3,7	3,3	3,4	3,1
	1,4	3,7	3,2	3,3	3,0
	1,3	3,6	3,2	3,3	2,9
	1,2	3,5	3,1	3,2	2,9
	1,1	3,5	3,0	3,1	2,8
1,0	3,4	2,9	3,1	2,7	
0,9	-	-	-	-	
0,8	-	-	-	-	
0,7	-	-	-	-	
0,6	-	-	-	-	
0,5	-	-	-	-	

Tabela elaborada segundo a norma ISO 10077-1