

Hydro Alumínio Portalex, S.A.

Uw_coeficiente de transmissão térmica de janelas Série de correr CLT85					
Tipo de vidro	Ug (W/m².K)	CLT85			
		Uf = 7,0 W/m².K			
		Janela 2 folhas com 1200x1200	Janela 2 folhas com 1800x1200	Janela 2 folhas com 1600x2030	Janela 2 folhas com 2000x2100
Simples	5,8	6,1	6,1	6,0	6,0
	5,7	6,0	6,0	5,9	5,9
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Duplo	3,3	4,4	4,2	4,1	3,9
	3,2	4,3	4,1	4,0	3,8
	3,1	4,2	4,0	3,9	3,7
	3,0	4,2	3,9	3,8	3,6
	2,9	4,1	3,8	3,7	3,5
	2,8	4,0	3,8	3,7	3,5
	2,7	3,9	3,7	3,6	3,4
	2,6	3,9	3,6	3,5	3,3
	2,5	3,8	3,5	3,4	3,2

Tabela elaborada segundo a norma ISO 10077-1