

Hydro Alumínio Portalex, S.A.

| Uw _coeficiente de transmissão térmica de janelas Série de correr CONFORT | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Tipo de vidro | Ug (W/m².K) | CONFORT | | | |
| | | Uf = 7,0 W/m².K | | | |
| | | Janela 2 folhas com 1200x1200 | Janela 2 folhas com 1800x1200 | Janela 2 folhas com 1600x2030 | Janela 2 folhas com 2000x2200 |
| Duplo | 3,3 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
| | 3,2 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 3,9 |
| | 3,1 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,8 |
| | 3,0 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,7 |
| | 2,9 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,6 |
| | 2,8 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,6 |
| | 2,7 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |
| | 2,6 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,4 |
| | 2,5 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,3 |
| | 2,4 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| | 2,3 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | 3,1 |
| | 2,2 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,1 |
| | 2,1 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 3,0 |
| | 2,0 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 2,9 |
| | 1,9 | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 2,8 |
| | 1,8 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,7 |
| | 1,7 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 2,6 |
| | 1,6 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,6 |
| | 1,5 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,5 |
| | 1,4 | - | - | - | - |
| 1,3 | - | - | - | - | |
| 1,2 | - | - | - | - | |
| 1,1 | - | - | - | - | |
| 1,0 | - | - | - | - | |
| 0,9 | - | - | - | - | |
| 0,8 | - | - | - | - | |
| 0,7 | - | - | - | - | |
| 0,6 | - | - | - | - | |
| 0,5 | - | - | - | - | |

Tabela elaborada segundo a norma ISO 10077-1