

Hydro Alumínio Portalex, S.A.

Uw _coeficiente de transmissão térmica de janelas Série de correr PRESTIGE					
Tipo de vidro	Ug (W/m².K)	PRESTIGE			
		Uf = 7,0 W/m².K			
		Janela 2 folhas com 1200x1200	Janela 2 folhas com 1800x1200	Janela 2 folhas com 1700x2030	Janela 2 folhas com 2200x2200
Duplo	3,3	4,5	4,3	4,1	4,0
	3,2	4,4	4,2	4,0	3,9
	3,1	4,4	4,1	3,9	3,8
	3,0	4,3	4,1	3,9	3,7
	2,9	4,2	4,0	3,8	3,6
	2,8	4,1	3,9	3,7	3,6
	2,7	4,1	3,8	3,6	3,5
	2,6	4,0	3,8	3,5	3,4
	2,5	3,9	3,7	3,5	3,3
	2,4	3,9	3,6	3,4	3,2
	2,3	3,8	3,5	3,3	3,2
	2,2	3,7	3,5	3,2	3,1
	2,1	3,7	3,4	3,1	3,0
	2,0	3,6	3,3	3,1	2,9
	1,9	3,5	3,2	3,0	2,8
	1,8	3,4	3,2	2,9	2,7
	1,7	3,4	3,1	2,8	2,7
	1,6	3,3	3,0	2,7	2,6
	1,5	3,2	2,9	2,7	2,5
	1,4	3,2	2,9	2,6	2,4
1,3	3,1	2,8	2,5	2,3	
1,2	-	-	-	-	
1,1	-	-	-	-	
1,0	-	-	-	-	
0,9	-	-	-	-	
0,8	-	-	-	-	
0,7	-	-	-	-	
0,6	-	-	-	-	
0,5	-	-	-	-	

Tabela elaborada segundo a norma ISO 10077-1