

Hydro Alumínio Portalex, S.A.

Uw _coeficiente de transmissão térmica de janelas					
Série de correr THERMOLINE_sfcrr (*)					
Tipo de vidro	Ug (W/m².K)	THERMOLINE_sfcrr			
		Uf = 4,0 W/m².K			
		Janela 2 folhas com 1230x1480	Janela 2 folhas com 1500x1500	Janela 2 folhas com 1800x2100	Janela 2 folhas com 2000x2500
Duplo	3,3	3,9	3,8	3,7	3,7
	3,2	3,8	3,7	3,6	3,6
	3,1	3,8	3,7	3,6	3,5
	3,0	3,7	3,6	3,5	3,4
	2,9	3,6	3,5	3,4	3,4
	2,8	3,6	3,5	3,4	3,3
	2,7	3,5	3,4	3,3	3,2
	2,6	3,4	3,3	3,2	3,1
	2,5	3,4	3,3	3,1	3,1
	2,4	3,3	3,2	3,1	3,0
	2,3	3,3	3,1	3,0	2,9
	2,2	3,2	3,1	2,9	2,8
	2,1	3,1	3,0	2,8	2,8
	2,0	3,1	2,9	2,8	2,7
	1,9	3,0	2,9	2,7	2,6
	1,8	2,9	2,8	2,6	2,5
	1,7	2,9	2,7	2,5	2,4
	1,6	2,8	2,7	2,5	2,4
	1,5	2,8	2,6	2,4	2,3
	1,4	2,7	2,5	2,3	2,2
1,3	2,6	2,5	2,3	2,1	
1,2	2,6	2,4	2,2	2,1	
1,1	2,5	2,3	2,1	2,0	
1,0	2,4	2,3	2,0	1,9	
0,9	2,4	2,2	2,0	1,8	
0,8	2,3	2,1	1,9	1,8	
0,7	2,3	2,1	1,8	1,7	
0,6	2,2	2,0	1,7	1,6	
0,5	2,12	1,94	1,66	1,52	

(*) solução folha corte recto;

Tabela elaborada segundo a norma ISO 10077-1