

Hydro Alumínio Portalex, S.A.

Uw _coeficiente de transmissão térmica de janelas Série de correr THERMOLINE_sfp (*)					
Tipo de vidro	Ug (W/m².K)	THERMOLINE_sfp			
		Uf = 3,9 W/m².K			
		Janela 2 folhas com 1230x1480	Janela 2 folhas com 1500x1500	Janela 2 folhas com 1800x2100	Janela 2 folhas com 2000x2500
Duplo	3,3	3,8	3,8	3,7	3,6
	3,2	3,8	3,7	3,6	3,6
	3,1	3,7	3,6	3,5	3,5
	3,0	3,7	3,6	3,5	3,4
	2,9	3,6	3,5	3,4	3,3
	2,8	3,5	3,4	3,3	3,3
	2,7	3,5	3,4	3,3	3,2
	2,6	3,4	3,3	3,2	3,1
	2,5	3,3	3,2	3,1	3,0
	2,4	3,3	3,2	3,0	3,0
	2,3	3,2	3,1	3,0	2,9
	2,2	3,2	3,0	2,9	2,8
	2,1	3,1	3,0	2,8	2,7
	2,0	3,0	2,9	2,7	2,7
	1,9	3,0	2,8	2,7	2,6
	1,8	2,9	2,8	2,6	2,5
	1,7	2,8	2,7	2,5	2,4
	1,6	2,8	2,6	2,4	2,3
	1,5	2,7	2,6	2,4	2,3
	1,4	2,7	2,5	2,3	2,2
1,3	2,6	2,4	2,2	2,1	
1,2	2,5	2,4	2,2	2,0	
1,1	2,5	2,3	2,1	2,0	
1,0	2,4	2,2	2,0	1,9	
0,9	2,3	2,2	1,9	1,8	
0,8	2,3	2,1	1,9	1,7	
0,7	2,2	2,0	1,8	1,7	
0,6	2,2	2,0	1,7	1,6	
0,5	2,1	1,9	1,6	1,5	

(\*) solução folha perimetral;

Tabela elaborada segundo a norma ISO 10077-1