

Hydro Alumínio Portalex, S.A.

Uw_coeficiente de transmissão térmica de janelas					
Série de batente THERMOSTOP24					
Tipo de vidro	Ug (W/m².K)	THERMOSTOP24			
		Uf = 3,0 W/m².K			
		Janela 2 folhas com 1230x1480	Janela 2 folhas com 1500x1500	Janela 2 folhas com 1800x2100	Janela 2 folhas com 2000x2500
Duplo ou triplo	3,3	3,5	3,5	3,4	3,4
	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4
	3,1	3,4	3,3	3,3	3,3
	3,0	3,3	3,3	3,2	3,2
	2,9	3,3	3,2	3,2	3,1
	2,8	3,2	3,1	3,1	3,1
	2,7	3,1	3,1	3,0	3,0
	2,6	3,1	3,0	2,9	2,9
	2,5	3,0	2,9	2,9	2,8
	2,4	2,9	2,9	2,8	2,8
	2,3	2,9	2,8	2,7	2,7
	2,2	2,8	2,7	2,7	2,6
	2,1	2,7	2,7	2,6	2,5
	2,0	2,7	2,6	2,5	2,5
	1,9	2,6	2,5	2,4	2,4
	1,8	2,6	2,5	2,4	2,3
	1,7	2,5	2,4	2,3	2,2
	1,6	2,4	2,3	2,2	2,2
	1,5	2,4	2,3	2,2	2,1
	1,4	2,3	2,2	2,1	2,0
1,3	2,2	2,1	2,0	1,9	
1,2	2,2	2,1	2,0	1,9	
1,1	2,1	2,0	1,9	1,8	
1,0	2,0	1,9	1,8	1,7	
0,9	2,0	1,9	1,7	1,6	
0,8	1,9	1,8	1,7	1,6	
0,7	1,9	1,7	1,6	1,5	
0,6	1,8	1,6	1,5	1,4	
0,5	1,7	1,6	1,5	1,4	

Tabela elaborada segundo a norma ISO 10077-1