

Aluminium ondersteunings- constructies voor VRI's: unimasten drukknopmasten

- Onderhoudsarm
- Botsveilig, officiële botsproeven gecertificeerd door een Notified Body - NE categorie
- *Cradle to Cradle Certified™* zilver



Aluminium unimasten (of universeelmasten) en drukknopmasten zijn uitstekend te combineren met overige aluminium VRI producten en OVL van Hydro, zodat u het complete kruispunt met aluminium kunt inrichten.

De universeelmasten en drukknopmasten van Hydro zijn getest volgens de norm EN 12899 en zijn volledig gecertificeerd.

Normen en regelgeving:

- Uitvoering en berekeningen overeenkomstig de Europese norm EN 12899
- Botsveilig volgens EN 12899- Zie certificaat
- *Cradle to Cradle Certified™* zilver

Installatie opties:

- In de grond
- Op tweedelige voetplaat (zie D53.002.000.14)
- Op eendelige voetplaat (zie D53.001.000.01)

Energieabsorptie categorie:

- NE



Unimast op-mast



Unimast aan-mast



Drukknopmast

Technische eigenschappen:

- Gefabriceerd uit naadloze aluminium buis;
- Legering EN AW6060 T66;
- 100% recyclebaar;
- Deur standaard voorzien van een dubbele driekant 10 mm schuifsluiting;
- Deurafmeting standaard 400mm hoog, onderzijde deur minimaal op 600 mm boven maaiveld;
- Voorzien van een gelast verstevigingsprofiel type 5+ en een gelaste glijrail voorzien van 2 glijmoeren M6x16 en een M8 aardbout;
- Geleverd in de kleurstelling zwart-wit tot bovenzijde mast, zoals beschreven in de EN 3322;
- Grondstuk beschermd met een 2-laags corrosiewerende zwarte bandage icm een zwarte maaiveldbeschermer, af fabriek gemonteerd;
- Een kabelinvoergat afgeschermd met een manchet;
- Optioneel PP 2-schalige zwarte of grijze maaiveldbeschermer (PDSNL.37.02.001);
- Optioneel Pave-Mate (PDSNL.35.02.001).