



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name

HYDRO EXTRUSION ALBI

ZA JEAN SAVY
81450 LE GARRIC
France

Site
Site

HYDRO EXTRUSION ALBI

ZA JEAN SAVY
81450 LE GARRIC
France

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Désignation
Name

Concepteur : HYDRO BUILDING SYSTEMS

Conformité
Conformity

- Résistance au cisaillement T à l'état neuf (selon Type)
- Résistance à la traction transversale Q à l'état neuf (selon Type)
- Appréciation de la durabilité des profilés aluminium RPT le cas échéant



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 2643-015-514 du 03/08/2026

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 2581-015-514

Fait à : Marne-la-Vallée, France
Done at

Date de décision : 03/08/2026
Decision date


Président du CSTB
Jonathan SEBBANE



En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

SYSTEME / SYSTEM

Profilés aluminium par système / Aluminum profiles by system

Concepteur système / System designer : HYDRO BUILDING SYSTEMS

Réf. du système	Réf. profilés RPT
System Ref.	Ref. TB profiles
COULISSANT PERFORMANCE 70CL/ 65CLI	P21248; P21250; P21251; P21268; P21270; P21271; P22054
COULISSANT SOLEAL GY/ GY65	TGY1105; TGY1113; TGY1202
FRAPPE PERFORMANCE 70/70FP/700C/700C+	F7K001; F7K203; F7K271
FRAPPE SOLEAL FY	TFY1111
FRAPPE SOLEAL FYa Fym	T215002; T215023; T215036; T215180; T215202
SOLEAL NEXT OV/ NEXT OM/ WICLINE NG OV/ GAMME 65	1110290 (TFZ16590/W1110290);1110294 (TFZ16594/W1110294);1110295 (TFZ16595/W1110295)
VÉRANDA TOURMALINE SD	1500148

CSTB

le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

A. PROFILÉS ALUMINIUM RPT TYPE A AVEC 2 CT / TB ALUMINIUM PROFILES TYPE A WITH 2 TB

Profilés aluminium RPT en PA66 noir 25% FV TYPE A avec 2 CT / Aluminum profiles with thermal barrier in black PA66 25% GF TYPE A with 2 TB

Normes / Standards: NF EN 14024

Documents techniques / Technical documents: DT 99049-02

Type d'évaluation / Evaluation procedure : _

Marquage ; cas traitement de surface réalisé avant mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out before installing the thermal barrier : 015 QB date de sertissage T

Marquage ; cas traitement de surface réalisé après mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out after installing the thermal barrier : 015 QB date de sertissage B

Réf. profilés RPT	CT1	Fab. CT1	NMCL CT1	CT2	Fab. CT2	NMCL CT2	Autres caract.
Ref. TB profiles	TB1	Mfr. TB1	NMCL TB1	TB2	Mfr. TB2	NMCL TB2	Other charact.
150014B	286100 (8130002A/8300002A)	TECHNOFORM	–	286100 (8130002A/8300002A)	TECHNOFORM	–	ctf
F7K001	2701 (4630087B)	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	370800 (4030076A)	TECHNOFORM	–	ctf
F7K203	2701 (4630087B)	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	370800 (4030076A)	TECHNOFORM	–	ctf
F7K271	2701 (4630087B)	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	370800 (4030076A)	TECHNOFORM	–	ctf
P21248	214700	TECHNOFORM	–	308600	TECHNOFORM	–	ctf
P21250	354700	TECHNOFORM	–	354800	TECHNOFORM	–	ctf
P21251	354700	TECHNOFORM	–	354800	TECHNOFORM	–	ctf
P21268	214700	TECHNOFORM	–	308600	TECHNOFORM	–	ctf
P21270	354700	TECHNOFORM	–	354800	TECHNOFORM	–	ctf
P21271	354700	TECHNOFORM	–	354800	TECHNOFORM	–	ctf
P22054	370800 (4030076A)	TECHNOFORM	–	370800 (4030076A)	TECHNOFORM	–	ctf
T215002	286100 (8130002A/8300002A)	TECHNOFORM	–	286100 (8130002A/8300002A)	TECHNOFORM	–	ctf
T215002	286100 (8130002A/8300002A)	TECHNOFORM	–	STM0265 (8130002A/8300002A)	STAC	–	ctf
T215002	STM0265 (8130002A/8300002A)	STAC	–	286100 (8130002A/8300002A)	TECHNOFORM	–	ctf
T215002	STM0265 (8130002A/8300002A)	STAC	–	STM0265 (8130002A/8300002A)	STAC	–	ctf
T215023	286100 (8130002A/8300002A)	TECHNOFORM	–	286100 (8130002A/8300002A)	TECHNOFORM	–	ctf
T215023	286100 (8130002A/8300002A)	TECHNOFORM	–	STM0265 (8130002A/8300002A)	STAC	–	ctf
T215023	STM0265 (8130002A/8300002A)	STAC	–	286100 (8130002A/8300002A)	TECHNOFORM	–	ctf
T215023	STM0265 (8130002A/8300002A)	STAC	–	STM0265 (8130002A/8300002A)	STAC	–	ctf
T215036	286100 (8130002A/8300002A)	TECHNOFORM	–	286100 (8130002A/8300002A)	TECHNOFORM	–	ctf
T215036	286100 (8130002A/8300002A)	TECHNOFORM	–	STM0265 (8130002A/8300002A)	STAC	–	ctf
T215036	STM0265 (8130002A/8300002A)	STAC	–	286100 (8130002A/8300002A)	TECHNOFORM	–	ctf
T215036	STM0265 (8130002A/8300002A)	STAC	–	STM0265 (8130002A/8300002A)	STAC	–	ctf
T215180	286100 (8130002A/8300002A)	TECHNOFORM	–	297700 (8930001A/870001A)	TECHNOFORM	–	ctf
T215180	286100 (8130002A/8300002A)	TECHNOFORM	–	ND (8930001A/870001A)	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

A. PROFILÉS ALUMINIUM RPT TYPE A AVEC 2 CT / TB ALUMINIUM PROFILES TYPE A WITH 2 TB

Profilés aluminium RPT en PA66 noir 25% FV TYPE A avec 2 CT / Aluminum profiles with thermal barrier in black PA66 25% GF TYPE A with 2 TB

Normes / Standards: NF EN 14024

Documents techniques / Technical documents: DT 99049-02

Type d'évaluation / Evaluation procedure : _

Marquage ; cas traitement de surface réalisé avant mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out before installing the thermal barrier : 015 QB date de sertissage T

Marquage ; cas traitement de surface réalisé après mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out after installing the thermal barrier : 015 QB date de sertissage B

Réf. profilés RPT	CT1	Fab. CT1	NMCL CT1	CT2	Fab. CT2	NMCL CT2	Autres caract.
Ref. TB profiles	TB1	Mfr. TB1	NMCL TB1	TB2	Mfr. TB2	NMCL TB2	Other charact.
T215180	STM0265 (8130002A/8300002A)	STAC	—	297700 (8930001A/870001A)	TECHNOFORM	—	ctf
T215180	STM0265 (8130002A/8300002A)	STAC	—	ND (8930001A/870001A)	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
T215202	286100 (8130002A/8300002A)	TECHNOFORM	—	286100 (8130002A/8300002A)	TECHNOFORM	—	ctf ; fea (07/26)
T215202	286100 (8130002A/8300002A)	TECHNOFORM	—	STM0265 (8130002A/8300002A)	STAC	—	ctf ; fea (07/26)
T215202	STM0265 (8130002A/8300002A)	STAC	—	286100 (8130002A/8300002A)	TECHNOFORM	—	ctf ; fea (07/26)
T215202	STM0265 (8130002A/8300002A)	STAC	—	STM0265 (8130002A/8300002A)	STAC	—	ctf ; fea (07/26)
TFY1111	2813 (8130007B)	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	386100 (8130040C)	TECHNOFORM	—	ctf ; fea (07/26)
TGY1105	329100 (4030192C)	TECHNOFORM	—	2831 (4131034A)	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf ; fea (07/26)
TGY1113	286100 (8130002A/8300002A)	TECHNOFORM	—	286100 (8130002A/8300002A)	TECHNOFORM	—	ctf ; fea (07/26)
TGY1202	354200 (830035C)	TECHNOFORM	—	350700 (830036B)	TECHNOFORM	—	ctf ; fea (07/26)

A. PROFILÉS ALUMINIUM RPT TYPE A AVEC 2 CT / TB ALUMINIUM PROFILES TYPE A WITH 2 TB

Profilés aluminium RPT en PA66 noir 25% FV TYPE A avec 2 CT / Aluminum profiles with thermal barrier in black PA66 25% GF TYPE A with 2 TB

Normes / Standards: NF EN 14024

Documents techniques / Technical documents: DT 99049-02

Type d'évaluation / Evaluation procedure : _

Marquage ; cas traitement de surface réalisé avant mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out before installing the thermal barrier : non concerné (not concerned)

Marquage ; cas traitement de surface réalisé après mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out after installing the thermal barrier : 015 QB date de sertissage B

Réf. profilés RPT	CT1	Fab. CT1	NMCL CT1	CT2	Fab. CT2	NMCL CT2	Autres caract.
Ref. TB profiles	TB1	Mfr. TB1	NMCL TB1	TB2	Mfr. TB2	NMCL TB2	Other charact.
1110290 (TFZ16590/W1110290)	2539 (4930003D)	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	2539 (4930003D)	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf ; fea (07/26)
1110294 (TFZ16594/W1110294)	391600 (4930008C)	TECHNOFORM	—	391600 (4930008C)	TECHNOFORM	—	ctf ; fea (07/26)
1110295 (TFZ16595/W1110295)	391600 (4930008C)	TECHNOFORM	—	391600 (4930008C)	TECHNOFORM	—	ctf ; fea (07/26)

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Nombre de Profilés par Type / Number of profiles by type :			
Type A	Type B	Type C	Total
23	0	0	23

Glossaire / Glossary		
Valeur / Value	Fr	En
ND	Non disponible	Not Available
cma	Avec cordon moleté aluminium	With Knurled Aluminium Wire
col.	Coloris	Colour
CT / TB	Coupure Thermique	Thermal Barrier
ctf	Avec cordon thermofusible	With Thermofusible Wire
fea	Profilé RPT en attente de fabrication	TB Profile Awaiting Manufacture
sc	Sans cordon	Without Wire
SCU	Selon Conditions d'Utilisation	According To Conditions Of Use
STS	Sans Traitement de Surface	Without Surface Treatment

CSTB

le futur en construction