

Rolled Products Policy

I Hydro jobber vi etter Hydro Way og kjerneverdiene – omtanke, mot og samarbeid. Verdiene er styrende for alt vi foretar oss og setter standarder for adferd og prestasjoner.

Den øverste ledelsen i Rolled Products har definert retningslinjer som er gjeldende for samtlige avdelinger og verk. Målsetningene vil bli definert, regelmessig fulgt opp og videreutviklet i organisasjonen.

I Rolled Products jobber vi i henhold til gjeldende lovverk og øvrige krav virksomheten er bundet opp mot.

For å forebygge arbeidsulykker og materielle skader følger vi de til enhver tid gjeldende prosedyrer for virksomheten. Videre settes det opp målsetninger med fokus på kontinuerlig forbedring av sikkerheten og arbeidsmiljøet. Hver og en er ansvarlig for å utføre sitt arbeid på en sikker og god måte.

Vi søker alltid å levere i henhold til kundens krav, eller bedre. Våre produkter og tjenester oppfyller kravene som er avtalt med kunden på en måte som gjør at vi oppnår kundetilfredshet og fornøye parter.

Miljøet er et viktig element i vår daglige virksomhet, og er videre sentralt i våre planer og strategier. Gjennom å bevare naturressurser, forhindre miljøforurensning og kontinuerlig forbedre energiutnyttelsen, bidrar vi til å ta vare på miljøet.

Som operatør av virksomheter underlagt storulykkeforskriften er vi bevisst vårt ansvar for mennesker, miljø og materielle verdier, og vi ønsker å sette positive spor.

Vår forpliktelse ligger i å unngå feil eller eventuelt å eliminere dem på kort varsel gjennom gode korrektive tiltak. Forebyggende målsetninger og tiltak på alle områder i virksomheten bidrar til at vi unngår avvik. Gjennom kontinuerlig forbedring av prosessene sikrer vi vår økonomiske plattform.

Alt i alt støtter vi oss til våre tre pilarer:

- Våre kompetente, motiverte og ansvarlige ansatte.
- Verktøyene og beste praksis i RPBS.
- Prosedyrer, verktøy og beste praksis definert i vårt integrerte styringssystem.

Hydro Aluminium Rolled Products

sikkerhetsforskrift for eksterne kontraktører

Hydro Aluminium Rolled Products AS Holmestrand

Versjon 04/2019

Innholdsfortegnelse:

Introduksjon.....	3
1 Ansvar	3
2 Risikovurdering	4
3 Arbeidstillatelser	5
4 Starte arbeidet.....	5
5 Byggeplassutstyr/arbeidsområde	7
6 LOTO (lockout/tagout, «låsing og merking»)	8
7 Brannsikkerhet, spesielle risikoer og kriseberedskap	8
8 Trafikksikkerhet	12
9 Arbeidsutstyr	12
10 Energiforsyning.....	13
11 Utgraving og demolering.....	14
12 Arbeid i høyden.....	14
13 Personlig verneutstyr / arbeidsklær.....	15
14 Inntransport/bruk av farlige stoffer.....	15
15 Håndtering av avfall	16
16 Beskyttelse av jordsmonn og grunnvann	17
17 Utslipp	17
18 Røyking og bruk av alkohol og andre rusmidler	17
19 Drikkevarer, mat og lightere	18
20 Rapportering av nestenulykker, ulykker og skader	18
21 Anleggssikkerhet	Fehler! Textmarke nicht definiert.
22 Overvåking og kontroll	19
23 Tiltak som skal iverksettes ved brudd på HMS-forskriften	19
Bekreftelse	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Introduksjon

Hydro Aluminium Rolled Products (heretter kalt «HARP») gir sikkerhet på arbeidsplassen og helsevern for interne og eksterne medarbeidere høyeste prioritet.

HARP forventer av sine partnere at de gjør det samme.

«Hver enkelt skal kunne gå hjem like frisk som han/hun var da han/hun kom på jobb.»

Sikkerhetsforskriften for eksterne kontraktører og deres underkontraktører (heretter «kontraktøren») utgjør en bindende del av kontrakten.

Ethvert avvik fra eller endringer i denne forskriften er forbudt uten tillatelse fra HARP-koordinatoren.

HMS= Helse, miljø, sikkerhet

Sikkerhetsforskriften gjelder for

Hydro Aluminium Rolled Products AS
Holmestrand
Weidemannsgate. 8
3080 Holmestrand, Norge

Hydro Aluminium Rolled Products AS
Holmestrand
Kirkevein. 1
3085 Holmestrand, Norge

1 Ansvar

- Ved utføring av ordrer er kontraktøren forpliktet til å sikre følgende:
Alle gjeldende lovfestede krav og generelle anerkjente tekniske regelverk (standarder, normer osv.) må overholdes av kontraktørens ansatte. Denne forpliktelsen gjelder regler om bygningsvern, brannvern og miljøvern og stedsspesifikke regelverk.
- Når det gjelder oppfyllelsen av kontrakten, ligger ansvaret for å sikre oppfyllelse av den rettslige «plikt til å ivareta sikkerheten» utelukkende hos kontraktøren til formell aksept foreligger. Hvis det etter aksept viser seg at det foreligger mangler som må rettes, ligger den rettslige «plikt til å ivareta sikkerheten» ved eventuelle korrigerende tiltak i den forbindelse hos kontraktøren.
- Før arbeid hos HARP kan begynne, må alle ansatte i kontraktørens selskap som skal arbeide ved Hydro-anlegg, ha blitt gjort kjent med innholdet i den anleggsspesifikke sikkerhetsforskriften for innleide. Overholdelse av alle slike regler må garanteres.
- Arbeid kan ikke begynne før all nødvendig informasjon om jobben og alle nødvendige tillatelser er innhentet, og før alle ansatte har blitt gjort oppmerksom på og har forstått denne informasjonen.

- Kontraktøren er forpliktet til å gjennomføre alle mulige og rimelige tiltak for å sikre kontinuerlig beskyttelse av miljø, mennesker, dyr og eiendom. Hvis slike tiltak for oppfyllelse av den rettslige «plikt til å ivareta sikkerheten» fra kontraktørens side påvirker Hydros virksomhet eller virksomheten til andre kontraktørfirmaer på stedet, må kontraktøren innrette seg etter Hydro og følge eventuelle nødvendige retningslinjer og instruksjoner.
- Kontraktøren skal koordinere alle aktiviteter med personalet på stedet, andre kontraktører som er engasjert av Hydro, og representanter for Hydro når de går inn i Hydros fabrikkområder. Hensyn til andre og det arbeidet de gjør, er en nødvendighet. Kontraktører på stedet skal være oppmerksom på at ansatte og representanter for Hydro har prioritet, slik at man sikrer kontinuiteten i Hydros forretningsvirksomhet.

HARP forbeholder seg retten til å kontrollere at disse forpliktelsene blir overholdt (hvis kontraktøren blir bedt om det, må den legge fram de aktuelle dokumentene); om nødvendig kan utstyr og verktøy fjernes fra området.

En representant for kontraktøren med myndighet til å utstede instruksjoner må oppgis til HARP-koordinatoren etter at kontrakten/ordren er bekreftet. Denne medarbeideren må være til stede på byggeplassen/montasjestedet og kunne snakke og skrive det lokale språket.

Retningslinjene gjelder alt innleid personell som har arbeidsoppdrag innenfor Hydros område. Dersom det av spesielle årsaker skulle bli nødvendig å fravike disse retningslinjer, må det gjøres særskilt avtale om dette med HARP-koordinator.

Det vil fra Hydros side være utnevnt kontaktperson, HARP-koordinator, for ethvert oppdrag. All kontakt mellom entreprenører og Hydro skal gå via kontaktpersonen. Hydros kontaktperson har ansvar for at innleid personell er kjent med og overholder dette dokument.

Ansatte hos entreprenører på arbeid hos Hydro, uten egne ledere, er underlagt Hydros ledelse.

2 Risikovurdering

Før den starter arbeid hos HARP, må kontraktøren utføre en detaljert bestemmelse, evaluering og minimering av alle risikoer som kontraktørens ansatte vil bli eksponert for mens de utfører sitt arbeid, slik at risikoer elimineres eller begrenses til forsvarlige restrisikonivåer. Kontraktøren må på forespørsel legge fram den resulterende dokumentasjonen (f.eks. omfattende risikovurdering, plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og avledede tiltak) for den aktuelle HARP-koordinatoren. Kontraktøren forblir ansvarlig for innholdet i og kvaliteten på slike dokumenter. HARPs koordinator skal gi støtte til gjennomføring av risikovurderinger med hensyn til selskapsspesifikke farer. Vær oppmerksom på at HARP-koordinatorens myndighet er begrenset til samordning av arbeidet som er spesifisert i den aktuelle kontrakten. Kontraktøren forblir ansvarlig for sine ansatte.

2.1 Igangsettelse/test av maskiner

I samråd med HARP-koordinatoren bestemmes det om det er nødvendig med en ekstra risikovurdering for igangsettelsesfasen, f.eks. oppstilling av maskiner.

3 Arbeidstillatelser

HARP skal bestemme om arbeidstillatelsesprosedyren skal anvendes. Om nødvendig skal kontraktørens representant samarbeide med HARPs koordinator for å formulere en arbeidstillatelse. Dette kan om nødvendig gjøres på stedet før man starter arbeidet.

Arbeidstillatelser må være svært spesifikke ved

- arbeid i høyden
- varmt arbeid
- arbeid i lukkede rom
- entring av automatiserte områder/maskiner (konsept for LOTO – låsing og merking)
- Kaldt arbeid - for alt arbeid som blir utført på installasjoner som behandler farlige stoffer, f.eks. eksplosive, brannfarlige, giftige eller sterkt etsende stoffer gasser eller væsker ved høyt trykk og/eller høy temperatur lavtemperatur gasser eller væsker og radioaktive stoffer. I tillegg kreves arbeidstillatelse for gravearbeid, inngrep på rørledningsnett, hulltaking, betongarbeider. For alt kontraktørarbeid utenfor de etablerte verkstedene.

Sikker jobbanalyse skal utføres som en del av arbeidstillatelse rutinen. Sikker jobbanalyse skal signeres av alle deltagere (bekrefte at man har forstått farene, og at man har iverksatt nødvendige tiltak for å redusere eventuelle risiko påpekt i SJA).

LOTO (Låsing og merking) skal også benyttes som en del av arbeidstillatelsesrutinen når det er etablert LOTO-punkt på utstyret eller på adgangen til arbeidstedet.

Kommentarer

Arbeidstillatelsen fritar ikke kontraktøren for dennes juridiske forpliktelser. Den utgjør **ikke** en overføring av arbeid; den tjener bare til å forbedre avtaler med hensyn til tiltak og kommunikasjon knyttet til helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

4 Starte arbeidet

Før den kan utføre arbeid hos HARP, må kontraktøren gi HARPs koordinator en detaljert liste over kontraktørens nåværende ansatte og om mulig arbeidstid satt av til gjennomføringen av prosjektet. Denne listen skal oppdateres ved endringer i kontraktørens personell. Den oppdaterte listen må sendes til HARPs koordinator.

Ved ankomst ved anlegget må alle kontraktører rapportere til sikkerhetspunktet (anleggssikkerhet) slik at det kan registreres at de er til stede på vårt område. Dette sikrer manuell registrering av personell og må ikke under noen omstendighet overføres til andre. Hvis en ansatt hos kontraktøren ennå ikke har mottatt arbeidsspesifikk veiledning for ansatte i eksterne selskaper, må denne veiledningen utføres før den ansatte begynner å arbeide. Den ansvarlige HARP-koordinatoren må organisere dette på forhånd.

Kontraktøren skal være klar over at bare de som har bestått Hydros sikkerhetsopplæring, vil få adgang til Hydros anlegg. Kontraktøren skal sikre at alt personell, og eventuelt personell fra underkontraktørfirmaer, har bestått opplæringen og alltid følger alle relaterte adgangs- og sikkerhetsforskrifter. Hydro har rett til å fjerne ansatte som ikke har bestått slik opplæring, eller som ikke følger disse reglene, uten å risikere represalier fra kontraktørfirmaet.

Enhver som oppholder seg innen Hydro-området er underlagt de sikkerhetsbestemmelser og verneregler som gjelder for Hydros egne ansatte (Jfr. Arbeidsmiljølovens § 15). Innleid personell som utfører arbeid på Hydros område plikter derfor å gjøre seg kjent med og rette seg etter gjeldende instruksjoner og bestemmelser.

Hydro kontaktperson vil skaffe til veie de instruksjoner og bestemmelser det er behov for i hvert enkelt tilfelle. Likedan vil han gi opplysninger om spesielle faremomenter (gass, strøm, kjemikalier m.v.) som kan være til stede, hvilke krav det settes til avsperringer, merking e.l. Før disse opplysninger er innhentet **MÅ IKKE ARBEID IGANGSETTES!**

Alt innleid personell skal gis opplæring i Hydro Holmestrand's HMS- regler, bestemmelser og sikkerhetsklareres.

Dersom arbeidet skal foregå på eller i nærheten av flytende metall, ovner og annet utstyr som er i drift skal innleid personell gjøre seg kjent med gjeldende driftsrutiner. Det skal også opprettes kontakt med driftsansvarlige for gjensidig informasjon. Dette skal også bekreftes i arbeidstillatelsen som utstedes.

Ved arbeid i nærheten av flytende metall skal vernetøy og verneutstyr være klassifisert iht. Hydro-krav. Kontakt oppnevnt Hydro-kontakt for spesifikasjoner.

Kjentmannsrunde i fabrikk skal gjennomføres umiddelbart etter sikkerhetsinformasjonen er gitt. I tvilstilfeller skal man alltid ta kontakt med HARP-koordinator.

Kontroll med inn-og utpassering

Hydro portvakt utsteder adgangskort for det tidsrom oppdraget antas å vare. Hver enkelt person skal bruke sitt adgangskort i porten, i tillegg skal adgangskort bæres synlig (hvis dette ikke medfører til økt risiko). Etter nærmere avtale med portvakt kan innleid personell få kjøretillatelse for transport av verktøy og utstyr på området. Ved mangel på P-plass innenfor gjerdet, må bilen kjøres ut porten igjen og parkeres på en av Hydros P-plasser.

Alle adgangskort og innkjøringstillatelser skal innleveres til portvakt når oppdraget er avsluttet. All inn- og utkjøring skal skje via hovedporten. Den som har tillatelse for innkjøring på Hydros området skal alltid stoppe ved hovedport og vise adgangstegn.

Kjøretøy tilhørende entreprenør er underlagt Hydro-bestemmelser for den interne trafikk, og vil kunne bli kontrollert av portvakt på samme måte som Hydro ansattes biler.

Maks hastighet på uteområdet er 15 km/t.

Maks hastighet inne i verket er 6 km/t.

Deler av prosessen i støperiet er av sikkerhetsårsaker videoovervåket.

5 Byggeplassutstyr/arbeidsområde

Plassering av byggeplassutstyr (kontraktørens brakker, containere osv.) ved våre anlegg krever samtykke fra HARPs koordinator.

Kontraktøren er forpliktet til å låse og sikre arbeidsplasser, byggeplasser og lagringsplasser med sine egne låseanordninger der det er nødvendig. Kontraktøren er ansvarlig for at arbeidsplassen holdes ren og ryddig under arbeidet og forlates ren og ryddig etter endt arbeid.

Skader og rot (avfall og emballasje) som måtte være forårsaket av kontraktørens anleggstrafikk og monteringsprosesser vil bli fjernet av HARP for kontraktørens regning. Vær spesielt oppmerksom på at alle infrastrukturtiltak (f.eks. stillas, byggebrakker, monterte anleggsmaskinfundamenter, adkomstvei, kabler, avfall osv.) må fjernes fra byggeplassen/montasjestedet innen tidspunktet for aksept, ellers vil ikke aksept bli gitt. Hvis denne forpliktelsen oppfylles, skal HARP for kontraktørens regning sørge for at det nødvendige arbeidet blir utført.

Det er helt avgjørende at produkter beskyttes mot forurensning (f.eks. støv, vann, fine partikler, og sveise-/slipeavfall osv.) forårsaket av arbeid utført av kontraktøren over, ved siden av eller i nærheten av produksjonsanleggene.

Videre er det strengt forbudt å tilføre fremmede stoffer (vann, støv, kjemikalier osv.) til mediene som brukes i produksjonsprosessen – for eksempel valseoljer. Kontraktøren må umiddelbart fjerne eventuell forurensning forårsaket av dens arbeid og/eller rapportere det til HARPs koordinator.

Støyende virksomhet utendørs på kveld, natt (23:00 – 07:00) og i helg skal unngås.

Høyeste tillatte hastighet på bedriftens uteområde er 15 km/t og innendørs 6 km/t. Tillatelse må innhentes fra portvakt for kjøring på området. Ved kjøring i soneklassifiserte områder kreves arbeidstillatelse for varmt arbeid. Hydro er ikke ansvarlig for skader som kan påføres kjøretøy parkert på området.

6 LOTO (lockout/tagout, «låsing og merking»)

Hvis det utføres arbeid på maskindrevet utstyr, må dette utstyret kobles fra, og det må sørges for at det ikke kan bli koblet til igjen ved et uhell.

Kontakt din HARP-koordinator for mer informasjon hvis kontrakten krever at utstyr kobles fra. Kontraktøren må gi hver av sine ansatte en individuell hengelås som er unikt tilordnet den aktuelle ansatte.

Unntak fra denne prosedyren krever godkjenning fra HARP-koordinatoren og en egen risikovurdering.

7 Brannsikkerhet, spesielle risikoer og kriseberedskap

Ved alarm må en eventuell brann rapporteres umiddelbart ved å ringe nødnummeret eller trykke på brannalarmen. Kontraktøren bør kjenne de generelle reglene vedrørende brannsikkerhet og kriseberedskap, f.eks. atferd ved brannalarm, nødnummer og evakueringsveier. Kontraktøren er forpliktet til å følge alle instruksjoner utstedt av Hydro-ansatte med hensyn til forebygging av branner og eksplosjoner.

7.1 Varmt arbeid

Arbeid som involverer bruk av utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Med varmt arbeid menes blant annet bruk av åpen flamme, varmluft eller sveise-, skjær- eller slipeutstyr.

Før man setter i gang med varmt arbeid hos HARP, må følgende punkter planlegges sammen med HARP-koordinatoren:

- Definisjon av nødvendig utstyr: brannslukkingsapparater, branntepper, øyevern osv.
- Fordeling av brannvaktansvar mellom HARP og kontraktøren. Den utnevnte brannvakten skal være til stede og kontinuerlig vurdere risikoen under arbeidet, i pauser og i én time etter at arbeidet er fullført. Brannvakten skal være opplært i bruk av brannslukkingsapparater.

Det er satt ut brannslukkere ved nødutganger og i nærheten av rømningsveier i alle avdelinger slik oppslåtte sikkerhetsplaner viser.

Alle som skal utføre varmt arbeid som skjære, sveise, lodde eller slipe tar med eget brannslukningsapparat. I tillegg skal den som utfører varmt arbeid være godkjent og sertifisert for varmt arbeid (utstedt av norsk brannvernforening).

Det skal alltid skrives arbeidstillatelse før arbeid settes i gang, se punkt 3. denne bør minst inneholde følgende handlinger/opplysninger:

- Alt brennbart materiale i faresonen der det varme arbeidet utføres, bør fjernes/beskyttes.
- Åpninger i vegger, gulv og tak i faresonen skal være forseglet.
- Definisjon av tilgjengelig utstyr: brannslukkingsapparater, tepper osv.
- Fordeling av brannvaktansvar mellom HARP og kontraktørfirmaet. Den utnevnte brannvakten (en ansatt hos kontraktøren eller Hydro) skal være til stede og kontinuerlig vurdere risikoen under arbeidet, i pauser og i én time etter at arbeidet er fullført.
- Det skal være dokumentert hvem som er utnevnt som brannvakt.

I tillegg: Bruk av åpne flammer på nye og tidligere tekkede tak er forbudt med følgende unntak: Hvis det er 60 cm avstand til åpninger, gjennomføringer, sluk, gesimser, bordtakbeslag og lignende og taket bare består av ikke-brennbare materialer.

7.2 Lukkede rom

Alle steder, herunder kamre, tanker, kjeler, siloer, grøfter, rør, kloakker, avtrekkskanaler, brønner og andre, lignende områder som i sin natur gir opphav til en rimelig forutsigbar spesifisert risiko.

Før man setter i gang med arbeid i lukkede rom hos HARP, må følgende punkter planlegges sammen med HARP-koordinatoren:

- Definisjon og utarbeidelse av redningsmetode, -ressurser og -utstyr.
- Undersøk om det trengs tiltak mot andre risikoer, f.eks. varmt arbeid, LOTO.
- Identifisering av utstyr og prosedyre for prøving av atmosfærer. (Resultatene av prøvingen av atmosfæren (før, under og etter entring) skal dokumenteres. Etter pauser, f.eks. lunsjpauser må det foretas en ny prøving.)
- Fordeling av sikkerhetsvaktansvar mellom HARP og kontraktøren.
- Definisjon av verneutstyr/-klær, utstyr (lys, ventilasjon).

Arbeidstillatelsen skal skrives og inneholde:

- Definisjon av hensikten med entringen og høyeste antall personer som skal jobbe i det lukkede rommet. Navnene på dem som har fått autorisasjon til å entre, skal dokumenteres.
- Arbeidsområdet skal være stengt for uautoriserte personer.
- Det skal være dokumentert hvem som er utnevnt som sikkerhetsvakt.

7.3 Spesielle risikoer

- CO₂
- CO₂ er en naturlig, fargeløs og luktfri gass. Den fortrenger også oksygen, og som følge av dens egenskaper kan inhalasjonen av CO₂ føre til død innen noen minutter.

- I Hydro-anlegg brukes CO2 som brannslukningsmiddel, og på grunn av sikkerhetsrisikoer er det viktig med riktig atferd ved alarm.
- Når CO2-alarmen høres (kontinuerlig varslings sirene), blir belysningsskiltene tent, og arbeidsområdet og CO2-sonen må evakueres umiddelbart. Alle må umiddelbart gå til samlingsstedet og bli der til Hydros autoriserte personale gir dem tillatelse til å forlate stedet.
- Det er bare anleggets brannlag som har adgang til CO2-slokkeanlegg, og som kan betjene slike anlegg.

- Eksplosiv atmosfære

Området er inndelt i soner, i henhold til myndighetenes retningslinjer for områdeklassifisering. Denne avhenger av sannsynligheten for at eksplosjonsfarlig gass / luftblanding kan være til stede.

De eksplosjonsfarlige områdene er definert som følger:

SONE 0:

Områder hvor det forekommer eksplosjonsfarlig atmosfære uavbrutt, eller i lengre perioder.

SONE 1:

Områder hvor det leilighetsvis må regnes med eksplosjonsfarlig atmosfære under normale forhold.

SONE 2:

Områder hvor det forekommer eksplosjonsfarlig atmosfære bare unntaksvis og kortvarig.

Alle andre områder klassifiseres som ikke eksplosjonsfarlig.

Områdeklassifiseringen har betydning for hvilke typer elektrisk utstyr som kan installeres, hvordan driften og vedlikehold utføres (arbeidstillatelser) og hvordan ventilasjonssystemene skal fungere.

- Smeltet metall

Flasker, bokser, drikkevareemballasje og andre typer lukkede beholdere

På grunn av eksplosjonsfare i støperiet er det strengt forbudt å medbringe lukkede beholdere inn i verket.

Definisjon:

Enhver flaske eller beholder som kan inneholde fuktighet i form av en gass eller væske.

Unntak:

Det er tillatt å medbringe drikkeflaske / drikkekartong inn på godkjente spiserom, kantine, møterom, kontorer, kontrollrom A4 / A6 og på spiseplass ute.

MERK:

Det vil fortsatt være strengt forbudt å medbringe drikkeflasker / drikkekartong ut i verket, eller Drikkeflaskene / drikkekartongene må fraktes der hvor det er gangfelt.

Gå direkte inn på spiseplass / kontor / møterom for oppbevaring av drikkeflasker / drikkekartong

Godkjent drikkeflaske / drikkekartong:

- Drikkeflasker av plast (gjennomsiktige flasker).
- Drikkekartong (melk, juice etc.).

Ikke godkjent drikkeflaske / drikkekartong:

- Drikkeflasker av glass.
- Drikkebokser av metall.

Spraybokser / smøremidler:

Andre lukkede beholdere som benyttes i forbindelse med renhold, prøvetaking av laboratoriet, smøring av maskindeler, maling og andre aktiviteter hvor ledelsen har bestemt at det er behov for lukkede beholdere skal håndteres strengt:

- Behov for lukket emballasje som hjelpeverktøy skal angis på arbeidstillatelsen
- Tomme beholdere skal returneres til materiallageret når ny rekvireres.
- Beholdere skal alltid stå på definerte plasser.

NB: Gjenglemte lukkede beholdere skal rapporteres.

Hvis det blir observert drikkeflasker / drikkekartonger og gjenglemte lukkede beholdere ute i verket vil det bli vurdert innstramning i reglementet da sikkerheten alltid skal komme først her hos Hydro.

7.4 Atferd i nødsituasjoner

Alle personskader, tilløp til ulykke og andre HMS-hendelser på Hydros område skal varsles.

Rapport skal senest innen 24 timer leveres kontaktperson på Hydros HMS-hendelsesskjema ved følgende tilfelle (Ved behov, hjelper Hydros kontaktperson til med utfylling av skjemaet):

- Enhver personskade og andre skader på materiell og utstyr.
- Tilløp til ulykker
- Farlige eller utilfredsstillende forhold

Beredskap

Hydros beredskapstjeneste skal straks alarmeres ved ulykker, brann, gasslekkasjer, mv.
Nødtelefon: **33 05 4444**

Førstehjelp og ambulansetjeneste

Såfremt ikke annet er avtalt, skal alle som arbeider ved Hydro Holmestrand bli tatt hånd om av Hydros førstehjelpstjeneste dersom ulykker skulle inntreffe og konsulteres bedriftshelsetjenesten (BHT) internt hos Hydro.

Nødtelefon **33 05 4444**

Rømningsveier og samleplass

Ved alarm skal alle evakuere området og straks gå til samleplass. Rømningsveier og samleplass er som vist på oppslåtte sikkerhetsplaner i fabrikk. Ved alarm skal alle entreprenøransatte møte opp på samleplass, arbeidstillatelse skal fremvises og fornyes.

8 Trafikksikkerhet

- Kjøretøy kan bare losse/laste ved anlegget etter at de har blitt registrert hos HARP-koordinatoren. Kjøretøy kan bare parkeres på anviste parkeringsplasser. Alle kjøretøy tilhørende kontraktøren parkeres for eierens egen risiko.
- Nasjonale veitrafikkbestemmelser gjelder ved våre anlegg.
- Høyeste tillatte hastighet på våre eiendommer er beskrevet i den anleggsspesifikke sikkerhetsforskriften.
- Det er **ikke tillatt** å kjøre inn i produksjonshaller med kjøretøy. En spesiell, kortvarig tillatelse kan bare gis av HARP-koordinatoren for eksepsjonelle situasjoner som lasting/lossing.
- Kjøretøy må kjøres i ganghastighet gjennom laste- og losseområder.
- Hvis det må rygges og det ikke er sikt bakover, må føreren dirigeres av en annen person. Varselblinklysene må være slått på ved kjøring i haller og under laste- og losseprosesser (selv om disse prosessene ikke finner sted i haller).
- Under laste- og losseprosesser kan lastebilsjåførene av hensyn til egen sikkerhet bare stå i umiddelbar nærhet av førerhuset. De må derfor stå i området avsatt til dette formålet.
- Når de går ut av førerhuset, må førerne bruke personlig verneutstyr i henhold til lokale forskrifter.
- Fotgjengere må bruke de anviste dørene når de går inn i og ut av produksjons- og lagringshaller. Mens de er i hallene, kan de bare bevege seg langs og stå på de anviste og eventuelt skiltede gangveiene.
- **Det er strengt forbudt å gå eller stå under hengende last.**

9 Arbeidsutstyr

Kontraktøren må sørge for det arbeidsutstyret (f.eks. verktøy, mobile kraner, gaffeltrucker, heisanordninger, stillaser osv.) som er nødvendig og egnet for arbeidet som skal utføres, mht. teknisk sikkerhet. Kontraktøren er ansvarlig for sitt eget arbeidsutstyr og for sine personlige ansattes personlige eiendeler.

På forespørsel fra HARPs personell må relevante gyldige inspeksjonssertifikater for arbeidsutstyret og relevante kvalifikasjonsbevis for operatørene legges fram.

Mobilt arbeidsutstyr skal merkes med firmanavnet.

Bruk av HARPs arbeidsutstyr

Bruk av HARPs eget arbeidsutstyr (f.eks. kraner, maskiner, maskinverktøy, verktøy osv.) av ansatte hos kontraktøren er forbudt hvis bruken ikke er godkjent av HARPs koordinator. Dokumentasjon på egnede kvalifikasjoner til å bruke utstyret må legges fram for HARPs koordinator. Før bruk av HARPs utstyr må kontraktørens ansatte instrueres av ansatte fra HARP. Det må dokumenteres at denne instrueringen er gjennomført på riktig måte.

Kjøring med truck og kran

Lån av trucker, kraner og andre kjøretøyer skal formidles gjennom kontaktpersonen. I de tilfeller der ikke Hydro stiller truck-/kranfører til disposisjon, skal låntakeren dokumentere at han har gyldig sertifikat for truck eller kran i henhold til Arbeidstilsynets forskrift best. Nr. 555. Dokumentert opplæring skal gis før bruk av truck og kran.

Bruk av sveiseutstyr o.l. («Varmt arbeid»)

Innleid personell som skal bruke og behandle sveiseutstyr o.l. må ha gjennomgått teoretisk og praktisk opplæring i brenne- og sveiseteknikk, og kjenner til faremomentene i arbeidet og de vanlige sikkerhetsregler (Kfr. forskrifter til "Lov om brannvern § 9" og "Retningslinjer for sveise- og skjærearbeid").

Alle som utfører varmt arbeid uten fast arbeidsplass, skal ha sertifikat utstedt fra norsk brannvernforening for å kunne utføre dette. Skal ha gjennomført kurset «Varme arbeider».

Kontaktperson fra Hydro skal informere innleid personell om de spesielle regler og instruksjoner som gjelder for bruk av gassutstyr og/eller sveiseutstyr på den aktuelle arbeidsplass og de sikkerhetstiltak som iverksettes. Kontaktperson sørger også for at arbeidstillatelse og SJA for varmt arbeid utstedes. Vanligvis holder innleid personell selv nødvendig brannsikringsutstyret. Ved sveising på særlig utsatte steder vil Hydro supplere med nødvendig brannsikringsutstyr.

Ved elektrisk sveis skal tilbakeleder være plassert på sveisestykket (så sant dette er mulig). Andre deler av konstruksjonen skal ikke være del av sveisestrømkretsen. Arbeidstillatelse for varmt arbeid er nødvendig utenfor fast sveiseplass. Sveisere og skjærebrennere skal ha med dekningsduk og egnet brannslukningsutstyr. Alt brennbart materiale skal fjernes eller dekket helt før sveising / skjærebrenning iverksettes. Om nødvendig brukes brannvakt med brannslange.

NB! Branner som skyldes sveising og skjæring påfører Norsk Hydro store kostnader. Firma som slurver med tildekking blir pålagt å leie brannvakter fra Hydro og selv betale leien.

Ved bruk av utstyr i forbindelse med røntgenkontroll -/ ioniserende stråling, vises til Arbeidstilsynets forskrifter. Denne forskrift omhandler særlige vernetiltak ved arbeid med ioniserende stråling. Røntgenkontroll krever avsperring og varsling skal avtales med kontaktperson hos Hydro.

Bruk av Hydros verksteder

Innleid personell har ikke adgang til å bruke Hydro verksteder eller maskiner uten at spesiell avtale er inngått.

10 Energiforsyning

Hvis kontraktøren trenger energiforsyning (f.eks. elektrisitet, trykkluft, vann osv.) for å utføre arbeidet, må kontraktøren skaffe tillatelse fra HARP-koordinatoren.

Reetablering av normal driftsforsyning må skje i samråd med HARP-koordinatoren.

Elektriske faremomenter

Strømførende kabler må ikke legges over trafikkert veibane uten godkjent skjerming. Anleggsfordelinger skal være utstyrt med jordfeilbryter. Utlekking av kabel og ledninger skal være slik at de er minst mulig utsatt for mekaniske skader. Det skal ikke legges løse kabler i trappeløp eller ledere. Midlertidige elektriske anlegg skal avklares med Hydro. Strømtilkopling kun etter nærmere anvisning av kontaktperson. Strømtilførselen til elektriske apparater må brytes før arbeidsstedet forlates. Ved eventuelle elektriske feil, omkopling o.l. kontakt Hydro kontaktperson.

Elektriske anlegg

Elektrisk nyanlegg skal forhåndsmeldes og ferdigmeldes til det stedlige elektrisitetstilsyn ved Hydro av installatøren. For adgang til rom med elektriske høyspenningsanlegg, kreves nøkkel og følge av folk fra Hydro som har adgangskort, samt arbeidstillatelse. Til arbeid på elektriske anlegg skal bare benyttes kvalifisert personale (kfr. kgl. res av 5. Febr. 1965).

11 Utgraving og demolering

I samråd med HARP-koordinatoren må det iverksettes egnede tiltak for å forebygge/minimere skade på gass-, kloakk-, vann- og strømmnettverk.

Det må til enhver tid treffes effektive tiltak mot spredning av støv under utgravnings-, masseforflytnings- og demoleringsarbeid.

12 Arbeid i høyden

Under arbeid i høyden (mulig fall på > 2 m) må området umiddelbart under arbeidsområdet være sikret ved hjelp av passende avsperringstiltak (f.eks. sperrebånd, skilt) for å forhindre at noen blir truffet av fallende gjenstander.

Hvis tekniske tiltak ikke kan brukes, må sikkerheten til personer sikres ved hjelp av et sikkerhetsnett eller personlig verneutstyr (fallsikring).

Mobile løfteplattformer må bare betjenes av kvalifisert personell. Bruksanvisningen må følges. Passende fallsikring og beskyttelse mot klem- og kuttfarer må være på plass der det er nødvendig.

Åpninger (f.eks. takluker, vindusstriper, røykventiler) i tak må være forsterket med sidebeskyttelse og sikret ved hjelp av beskyttelsesdeksler eller sikkerhetsnett.

Tak og komponenter som ikke er utstyrt med sikkerhetsanordninger for å hindre folk i å falle igjennom, kan bare nås via spesielle gangbruer og gangveier (minst 0,5 m brede).

Tilgjengeligheten av tak må avklares med HARP-koordinatoren.

Stillas skal bygges og godkjennes av Hydro godkjent firma. Bruker av stillas skal kjenne stillasforskrifter og lage bruks- anvisning for sine mannskaper. Bruksanvisning skal leses opp for mannskapet. Det er forbudt å forandre på stillas, fundament eller forankring av stillaset uten at dette gjøres av stillasbyggere.

Mobile arbeidsplattformer skal være godkjent og mannskapet skal ha dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av plattformen.

Stillaser skal være merket med grønt godkjenningsmerke med de nødvendige underskrifter.

Stiger skal normalt ikke benyttes som arbeidsplattform; stiger skal kun benyttes der hvor det ikke er praktisk gjennomførbart å montere stillas / arbeidsplattform, eller benytte seg av personløfter.

Generelt skal stiger kun benyttes som tilkomst til arbeidssted.

Arbeid i stige skal alltid være "siste utvei", da tilrettelegging alltid skal prioriteres først. Stiger skal være merket med NS og ha sklisliske bein. Stiger skal festes i øvre ende under bruk.

Fallsikring skal brukes i alle situasjoner der arbeidstakere ikke på annen måte er forsvarlig sikret. Nedre grense for bruk fallsikring er av Hydro og arbeidsmiljøloven satt til 2 meter.

Verktøy (muttertrekkere, skiftenøkler etc ...) skal også sikres mot fall; enten via line eller nett.

MERK: På steder som vanskelig tilgjengelig, skal det sørges for stillas, arbeidsplattform eller stige som gjør det mulig å komme til arbeidsstedet på en forsvarlig måte.

13 Personlig verneutstyr / arbeidsklær

Ved arbeid og opphold inne på Hydros fabrikkområde skal man bruke lett synlig arbeidstøy (anbefalt synlighets klasse 2), ha på seg langarmet arbeidsjakke og bukse eller kjeledress, hjelm, vernebriller og vernesko. Alternativt kan en bruke synlighetsvest.

Avhengig av arbeidssted og arbeidsoperasjoner skal man i tillegg bruke hørselvern der hvor dette er påbudt, eller ved støyende arbeid. Spesielle krav til verneutstyr vil være skiltet.

Firmanavn skal tydelig fremgå på hjelmen. Innleid personell må selv holde seg med godkjent personlig verneutstyr, i tillegg skal Hydros retningslinjer vedrørende bruk av verneutstyr og vernebekledning følges.

Garderobeforhold

I den utstrekning Hydro har ledig garderobe- kapasitet, kan innleid personell etter avtale låne garderobeskap og dusj-rom. Brukere av garderobeanleggene må innrette seg etter de ordensregler og bestemmelser og gjelder for garderobene.

Tap av nøkler, skade på garderobeskap eller annet utstyr skal erstattes av brukerne såfremt det ikke foreligger spesielle årsaker.

14 Inntransport/bruk av farlige stoffer

Hvis det skal bringes inn, brukes og lagres farlige stoffer ved HARPs anlegg, må dette vurderes av kontraktøren i risikovurderingen før oppstart av arbeidet. **Lagring av farlige stoffer i drikkeflasker er strengt forbudt.**

Oppdaterte sikkerhetsdatablad må være tilgjengelige på arbeidsplassen.

Forbudte stoffer:

Stoffer/materialer som inneholder asbest

Klorerte hydrokarboner (f.eks. rengjøringsmidler, brenngasser)

Stoffer som inneholder klorfluorkarboner (f.eks. kjølemidler)

MERK: Bruk av stoffer som inneholder silikon (f.eks. antiskumningsmidler, beleggingsmidler osv.) på eller rundt valseverk og lakkeringsanlegg er strengt forbudt.

Stoffer underlagt begrensninger:

Radioaktive stoffer

Ekstremt giftige og giftige stoffer

Kreftfremkallende stoffer

Biologiske stoffer (enzymmer, bakterier, mikroorganismer)

Hvis kontraktøren har tenkt å bruke stoffer som er underlagt begrensninger, må det innhentes godkjenning fra HARPs koordinator før arbeidet starter.

Ved bruk og midlertidig lagring av farlige stoffer ved HARPs anlegg må kontraktøren holde mengdene på et absolutt minimum. Etter hvert som arbeidet skrider fram, må alle lagrede farlige stoffer som ikke lenger er nødvendige, umiddelbart fjernes fra området. Alle beholdere må være merket av kontraktøren som følger:

- Beholderens innhold (spesifikasjon av registrert handelsnavn)
- Faresymbol(er) (i henhold til nasjonal lovgivning) eller farepiktogrammer (GHS)
- Faretekster (GHS) eller fareinformasjon (risikosetninger)
- Sikkerhetstekster (GHS) eller sikkerhetsinformasjon (sikkerhetssetninger)
- Kontraktørens/underkontraktørens navn og adresse
- Dato

Innleid personell skal avtale med Hydro kontaktperson om hvilke type kjemikalier som skal benyttes, i tillegg skal kjemikalet være godkjent av Hydro før stoffet medbringes inn på området. Brukte kjemikalier og kjemikalieavfall skal medbringes ut av området ved oppdragets slutt. Se også punkt 26.

All transport, lagring, håndtering og bruk av brannfarlige væsker og gasser skal være i henhold til forskriftene. Kjemiske produkter som ikke brukes på Hydros område og som derved ikke er angitt i ECOonline for bedriften, skal godkjennes på forhånd av kjemikalieutvalget. Sprengstoff skal ikke tas inn på området uten etter skriftlig godkjenning av HMS Sjef.

15 Håndtering av avfall

Avhending av avfall må alltid avtales med HARPs koordinator på forhånd.

Kontraktøren må ikke

- ta med seg avfall inn på våre anlegg utenfra
- lagre avfall noe annet sted enn i containerne avsatt spesielt til det formålet

- lagre avfall slik at det kan forurense området (f.eks. ved lekkasjer, ved spesielle værforhold osv.)

HARP forbeholder seg retten til å fakturere for avfall som avhendes på en måte som er i strid med avtaler. Denne fakturaen skal være inkludert ekstrakostnader til innsamling, sortering og transport av avfallet, og, hvis relevant, til rensing av jordsmonn som har vært forurenset av kontraktøren.

16 Beskyttelse av jordsmonn og grunnvann

Kontraktøren må sørge for at alle forebyggende tiltak som foreskrevet ved lov overholdes, for å hindre at farlige stoffer trenger ned i jordsmonn, grunnvann og dreneringssystem.

Ved katastrofe eller lekkasje (utslipp/gjennomtrenging av farlige stoffer i jord/avløp), må anleggssikkerhet og HARPs koordinator informeres umiddelbart, slik at videre tiltak kan treffes i samsvar med beredskapsplanen.

Kontraktøren er forpliktet til å bære kostnader av restavfall eller forurensning av jordsmonn, grunnvann, kloakksystem og avrenningsgrøfter som følge av lekkasjer, ulykker osv. som kontraktørens arbeid har ført til på våre anlegg. Dette betyr at kontraktøren er ansvarlig for alle påløpte kostnader til rehabilitering av jordsmonn/grunnvann og til forutgående undersøkelser og laboratorieanalyser. Kontraktøren skal rådføre seg med HARP og er forpliktet til å utføre de rehabiliteringstiltak som skal til for at man skal komme tilbake til de grenseverdiene myndighetene har fastsatt.

17 Utslipp

Kontraktøren er forpliktet til så langt som mulig å unngå utslipp ved leveranser, bygging og installasjon i forbindelse med oppfyllelsen av kontrakten. Kontraktøren skal gjøre seg selv og teamet sitt kjent med de lovfestede grensene for utslipp og garantere etterlevelse av disse grensene. Hvis utslippsgrensene overskrides, må nødvendige tiltak iverksettes, i samråd med Hydro, slik at utslippene igjen kommer under de nødvendige grensene. Slike tiltak gir ikke kontraktøren rett til noen ekstra økonomisk godtgjørelse eller til noen forlengelse av den avtalte byggefristen. På forespørsel fra Hydro skal kontraktøren sørge for sakkyndigrapporter som bekrefter at grenseverdiene for utslipp ikke er overskredet.

18 Røyking og bruk av alkohol og andre rusmidler

Besittelse, bruk og distribusjon av alkoholholdige drikker og narkotika er strengt forbudt. I tillegg er det strengt forbudt å gå inn på anlegget mens man er påvirket av narkotika og/eller alkohol.

Røyking er kun tillatt ute på merkede røykeplasser.

19 Drikkevarer, mat og lightere

Det er strengt forbudt å lagre mat og drikke i, eller ta med seg mat og drikke inn i, produksjonsområder eller områder i nærheten av slike. Egnede sosiale områder for inntak av mat og drikke anvises av HARP-koordinatoren. Se punkt 7.3.

20 Rapportering av nestenulykker, ulykker og skader

Kontraktøren må umiddelbart rapportere alle nestenulykker, ulykker (inkludert førstehjelpshendelser) eller skader som oppstår under arbeidet hos HARP, til ansvarlig HARP-koordinator og gjøre rede for hendelsesforløpet.

HARP forbeholder seg retten til å undersøke enhver sak sammen med kontraktøren.

21 Security

"Security" er en del av Hydros HMS-begrep og omfatter tiltak for vern mot:

- Ulovlige handlinger som fører til utilsiktet tap eller kvalitetsforringelse av data og informasjon, materielt utstyr eller lignende.
- Sabotasje og terroristanslag og andre handlinger eller unnlatelser som foretas for å skade Hydro personell, materiell, aktiviteter eller interesser.
- Det er ikke tillatt å legge ut bilder eller sensitiv informasjon fra Hydro på sosiale medier (f.eks Facebook) uten godkjennelse fra HMS-sjef.

Hydro Holmestrand er av sikkerhetsmessige årsaker inndelt i tre security- områder:

- Inngjerdet område, begrenset adgang (må ha gjennomført sikkerhetsinformasjon)
- Fabrikbygninger, begrenset adgang (må ha gjennomført sikkerhetsinformasjon)
- Enkelte sperrede områder er skiltet (adgangsregler er angitt og skiltet)

Innleid personell som får tegninger, anleggs beskrivelser, etc. skal håndtere disse forsvarlig og sørge for at disse ikke kommer tredje person i hende. Oppbevaring av slik dokumentasjon utenfor Hydro skal kun skje ved avtale.

Det er ikke tillatt å fotografere (med kamera eller mobiltelefon) på fabrikkområdet uten at det foreligger skriftlig tillatelse fra daglig leder, avdelingsleder eller HMS-sjef. Godkjennelsen henges opp på arbeidstillatelsestavlen i området arbeidet skal utføres.

Fotografering til arbeidsbruk i forbindelse med kvalitets, vedlikehold, drift eller HMS formål av Hydro ansatte er tillatt.

Det er forbudt å distribuere bilder fra Hydro og / eller sensitiv informasjon ut på sosiale medier uten godkjenning fra HMS-sjef.

Det er forbudt å bruke telefon ved kjøring av kraner, kjøretøyer og ved betjening av maskiner og utstyr. Man skal stå i ro mens man betjener og / eller snakker i telefon.

Parkering inne på fabrikkområdet skal kun forekomme på anvist plass. Dersom det er behov for annen parkering skal det foreligge tillatelse fra HMS avd og nøkkel skal nøkkel stå i tenningslås.

Private sykler, mopeder og motorsykler skal parkeres på området utenfor bedriften.

Rømningsveier og samleplass

Ved alarm skal alle evakuere området og straks gå til samleplass. Rømningsveier og samleplass er som vist på oppslåtte sikkerhetsplaner i fabrikk. Ved alarm skal alle entreprenøransatte møte opp på samleplass, arbeidstillatelse skal fremvises og fornyes.

22 Overvåking og kontroll

HARP skal avlegge byggeplassen regelmessige besøk for å kontrollere den faktiske sikkerhetssituasjonen. Hvis det slås fast at noen har utvist feil atferd, må den hos kontraktøren som har myndighet til å utstede instruks, og HARPs koordinator, informeres. Dette påvirker ikke kontraktørens plikt til å gjennomføre sine egne overvåkingstiltak for å sikre at regelverket blir overholdt.

23 Tiltak som skal iverksettes ved brudd på HMS-forskriften

Brudd på avtalte arbeidsinstruksjoner og sikkerhetsforskrifter utgjør kontraktsbrudd og kan resultere i at en ansatt av kontraktøren blir nektet adgang til anlegget, og til oppsigelse av kontrakten med kontraktøren. Eventuelle kostnader HARP pådrar seg i arbeidet med å sikre overholdelse av de nevnte tiltakene som følge av kontraktørens handlinger, vil bli fakturert kontraktøren.

Enhver manglende etterlevelse av HMS-pliktene fastsatt i enten RPs sikkerhetsforskrift for kontraktører og deres underkontraktører eller andre gjeldende sikkerhetsdokumenter vil bli behandlet alvorlig og rettferdig av Hydro.

Brudd kan føre til at det blir truffet disiplinærtiltak i henhold til denne disiplinærprosedyren fra Hydro.

Disiplinærtiltak bør være progressive, og bare brukes med en rettferdig prosedyre etter 4 øyne-prinsippet når det foreligger gode grunner. Uformelle råd og korreksjon er den mest effektive måten å håndtere mindre HMS-brudd på. Gjentatte eller mer alvorlige forseelser vil berettigede advarsler, eller andre tiltak som utestenging fra stedet, som vil bli gradert etter forseelsens alvorlighetsgrad.

HYDROs prosjektteam har full myndighet til å fjerne enhver person fra området. HYDROs prosjektteam har full myndighet til når som helst å fjerne enhver person fra, eller inndra enhver persons adgang til, området ved overhengende fare.

Følgende **firegangersregel** skal gjennomføres for å gi en gradert reaksjon ut fra regelbruddets alvorlighet.

Firegangersregel – prinsipp:

1. HMS-brudd – muntlige advarsler

Ved mindre brudd på RPs sikkerhetsforskrift for kontraktører vil det bli gitt en muntlig advarsel til den hos kontraktøren som står bak bruddet, og kontraktørens koordinator, hvis den som står bak bruddene, har brutt reglene gjentatte ganger eller utvist manglende dømmekraft.

2. HMS-brudd – skriftlig advarsel

Hvis RPs sikkerhetsforskrift for kontraktører eller/og sikkerhetsforskriften for den aktuelle byggeplassen blir ignorert gjentatte ganger, skal HARPs representant utstede en skriftlig advarsel til den kontraktøren har utnevnt som HMS-ansvarlig.

Et eskaleringsmøte med ledelsen hos kontraktøren finner sted. Ytterligere tiltak fastsettes av kontraktøren og følges deretter konsekvent.

3. HMS-brudd – utestenging fra anlegget

Hvis forseelsene fra trinn 1 og 2 ikke avhjelpes innen den spesifiserte fristen, eller hvis sikkerhetsstandardene brytes gjentatte ganger, treffes det tiltak for å justere arbeidet til det aktuelle selskapet. Ledelsen i partnerselskapet vil bli informert omgående, slik at egnede tiltak kan utarbeides så snart som mulig for å avhjelpe de opplistede sikkerhetsmessige manglene. Disse tiltakene må legges fram for HARPs representant (anskaffelse, prosjektleder, HMS eller teknisk leder) for godkjenning før iverksettelse.

Tiltak som følger (f.eks.):

- Utestenging fra anlegget av ansatte som har brutt sikkerhetsforskriften.
- Endring av arbeidsprosedyrer og arbeidsstandarder.
- Endring av sikkerhetstiltak.
- Nødvendig forbedring av sikkerhetsanordninger eller arbeidsutstyr.
- Utskifting av arbeidsledere eller ansvarlige.

Arbeidet kan først gjenopptas etter godkjenning.

4. HMS-brudd – blokkering av entreprenøren

Hvis trinn 1, 2 og 3 ikke fører til akseptable forbedringer i sikkerheten, kan ansvarlige kontraktører utestenges endelig fra anlegget eller fra Hydro. Hydro forbeholder seg retten til å si opp gjeldende kontrakter.

Bekreftelse

Kontraktøren og dens underkontraktører må skrive under på at de har mottatt og forstått disse instruksjonene og reglene.

Jeg erklærer herved at jeg har blitt informert om sikkerhetsforskriften for eksterne kontraktører og deres underkontraktører og om anleggsspesifikke sikkerhetsforskrifter, og/eller at jeg har videreformidlet denne sikkerhetsforskrift til mine underkontraktører.

(navn med blokkbokstaver)

(juridisk bindende signatur)

(sted, dato)

Kommentarer:

HARP forbeholder seg retten til å kontrollere underkontraktørens bekreftelse.